19 rue de la Haye
67300 Schiltigheim

contact@avanteamgroup.com
Tel. 0 388 620 066
Fax. 0 388 813 472
https://www.avanteamgroup.com



Accessoires HP optionnels IDROBASE

Kit flexible HP canalisation type KW M 20 m NHP ANNOVI PRO (gicleur rotatif)

Ref. 176346-KIT

Ce kit flexible canalisation est équipé d'un raccord démontable à la main ce qui évite l'emploi d'outils.
Ce flexible se monte directement sur la poignée pistolet, cela permet à l'opérateur de travailler seul et ainsi pouvoir intervenir sans dommages à l'intérieur des locaux.
Le flexible est équipé d'un gicleur furet avec jets rotatifs pour effectuer un récurage complet des parois des canalisations.

- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 1 tresse acier avec raccords KW M
- Flexible équipé avec raccord M type KW
- Gicleur furet G 1/4 F avec 3 jets arrière en rotation sur axe un démontable

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**270**
Diamètre intérieur flexible	*Centimètres (CM)*	**0.6**
Calibrage gicleur HP		**0.6**
Angle gicleur HP	*Degré (°)*	**0**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**1000**
Type de matière		**Caoutchouc + Acier**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**40**
Longueur de flexible HP	*Mètres (M)*	**20**
Raccord entrée HP (type-diamètre)		**Type KW M**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**5**